



Leitor de código de barras de contato portátil Linear Imager com fio

Os leitores de contato linear imager Touch 65/69, são de excelente valor para quem procura uma solução de custo viável para gerenciamento de documentos de uso geral e aplicações de varejo.

O Touch 65/90™ Pro oferece uma solução de multi-interface completa, incluindo RS-232, USB, Wedge e emulação Wand, enquanto o Touch 65/90 Light oferece USB ou modelos PS2 Wedge e RS-232. Ambos apresentam altas taxas de leitura em primeira passagem, ao combinar excelentes performances de leitura com reconstrução avançada de código para leitura de códigos danificados ou com baixa qualidade de impressão, resultando em uma produtividade superior. Os modos de edição e formatação de dados, estão disponíveis para formatar os dados coletados como solicitado pelo software aplicativo.

Os leitores Touch estão disponíveis com janelas de leitura de 65 mm e 90 mm, para leitura padrão e códigos de barra mais amplos. Os leitores Touch estão disponíveis em modelos com gatilho. Eles

também podem ser usados como leitores sem gatilho, ao simplesmente desabilitar a função com um comando de configuração. Disponível em Cinza Escuro, opções adicionais de cores personalizadas estão disponíveis por uma solicitação de quantidade mínima.



Características

- Ampla leitura de janelas: 65 mm / 2,6 in e 90 mm / 3,5 in
- Taxas de leitura precisa em primeira passagem com reconstrução aprimorada de etiquetas para códigos danificados ou com baixa qualidade de impressão.
- Formatação e edição de dados avançada (65/90 Pro)
- Multi-interface USB, RS-232, Wedge e emulação Wand (65/90 Pro)
- Compatível com códigos GS1 DataBar™



Especificações

CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO

1D / CÓDIGOS LINEARES

Autodiscriminação de todos códigos padrão 1D, incluindo códigos lineares GS1 DataBar™

STACKED CODES

GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

ELÉTRICO

CORRENTE

Em Espera / Inativo: < 500 µA @ 5 VDC

TENSÃO DE ENTRADA

Em Operação (Típico): 100 mA @ 5 VDC
5 VDC +/- 5%

AMBIENTAL

LUZ AMBIENTE

0 a 2,000 lux

PROTEÇÃO ESD (DISCARGA PELO AR)
RESISTÊNCIA À QUEDAS

16 kV

Suporta quedas repetidas de até 1,2 m / 3,9 ft em uma superfície de concreto

SELAGEM DE PARTÍCULAS E ÁGUA
TEMPERATURA

IP30

Armazenagem / Transporte: -20 a 70 °C / -4 a 158 °F

Operação: 0 a 55 °C / 32 a 131 °F

UMIDADE (NÃO CONDENSADO)

90%

INTERFACES

Interface Teclado: 65/90 Light; RS-232 / USB / Teclado / Wand Multi-Interface: 65/90 Pro; USB: 65/90 Light; Wand: 65/90 Light

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CORES DISPONÍVEIS

Cinza Escuro; Outras opções de cores e Logotipos Customizados estão disponíveis para pedidos com quantidade mínima

DIMENSÕES

Touch 65: 16,4 x 7,8 x 6,3 cm / 6,5 x 3,0 x 2,5 in

Touch 90: 17,5 x 10,0 x 8,0 cm / 6,9 x 3,9 x 3,1 in

PESO

Touch 65: 160,0 g / 5,6 oz

Touch 90: 95,0 g / 6,9 oz

PERFORMANCE

INDICADORES DE LEITURA
PROPORÇÃO DE CONTRASTE DE IMPRESSÃO (MÍNIMO)

LED de Boa Leitura; Sonoro (Tom Ajustável)

RESOLUÇÃO (MÁXIMA)

Light Modelos: 25%

Pro Modelos: 15%

Touch 65: 0,100 mm / 4 mils

Touch 90: 0,130 mm / 5 mils

SENSOR DE IMAGEM

CCD Solid-state 2048 pixels

TAXA DE LEITURA (MAXIMA)

256 leit./seg.

DISTÂNCIA DE LEITURA

TÍPICO PROFUNDIDADE DE CAMPO

Distância mínima determinada pela largura do código e ângulo de leitura

Resolução de impressão, contraste, e dependência de luz ambiente.

5 mils: 0 a 2,5 cm / 0 a 1,0 in

7,5 mils: 0 a 4,3 cm / 0 a 1,7 in

10 mils: 0 a 5,0 cm / 0 a 2,0 in

13 mils: 0 a 6,8 cm / 0 a 2,7 in

20 mils: 0 a 8,0 cm / 0 a 3,2 in

SEGURANÇA E REGULAMENTAÇÃO

APROVAÇÕES DA AGÊNCIA

O guia de referência rápida para este produto pode ser referido para uma lista completa de certifica

O produto encontra a segurança e aprovações regulamentares necessárias para seu uso pretendido.

Conforme com China RoHS; Conforme com EU RoHS

CONFORMIDADE AMBIENTAL

UTILITÁRIOS

DATALOGIC ALADDIN™

O programa da configuração Datalogic Aladdin está disponível para download sem custo

OPOS / JAVAPOS

Os Utilitários JavaPOS Estão disponíveis para download sem custo
Utilitário OPOS está disponível para download sem custo

GARANTIA

5 anos



Suportes / Stands

- 90ACC1878 Suporte de mesa/parede para Touch 65 (SPC-TOUCH65)
- 90ACC1879 Suporte de mesa para Touch 65/90 (SPC-TOUCH65/90)

© 2007-2009 Datalogic Scanning Inc.

All rights reserved. • Protected to the fullest extent under U.S. and international laws.
• Copying, or altering of this document is prohibited without express written consent from Datalogic Scanning, Inc.

Datalogic is a registered trademark of Datalogic S.p.A. in many countries and the Datalogic logo, Datalogic Aladdin, PuzzleSolver and Touch are trademarks of Datalogic S.p.A.

Other brand and product names may be trademarks of their respective owners.

Product specifications are subject to change without notice.

DS-TOUCH-PT 20090727

www.scanning.datalogic.com